

# HOJA TÉCNICA

---

## TEJIDO CM PA080®

Tejido de arranque (peel-ply) de poliamida (Nylon) no revestido, con marcadores color rojo.

### DESCRIPCION

**CM PA080®** es una tela de arranque de 100% poliamida con líneas marcadoras color rojo, que permiten una buena visibilidad de folio antes y después del curado, reduciendo la posibilidad de dejar residuos de tela sobre el composite curado.

Los Tejidos CM-PA son diseñados para ser empleados en procesos de impregnación por infusión y laminado manual (hand lay-up) eliminando la necesidad de un lijado posterior del compuesto laminado.

### BENEFICIOS

El arranque de la tela **CM PA080®** del laminado curado, deja una superficie texturada, reduciendo los tiempos de terminación manual.

El bajo costo del tejido de arranque economiza los materiales del proceso de moldeado manual e impregnación por bolsa de vacío.

Las líneas marcadoras de color rojo hacen a la tela más visible después de curado el laminado, reduciendo el riesgo de dejar residuos sobre el mismo.

### DATOS TECNICOS

Temperatura máxima de empleo:	200°C
Tipo de fibra	Nylon
Peso	80 g/m <sup>2</sup>
Espesor medio	0,152 mm (0,006")
Color	Blanco
Marcador	Rojo
Migración de volátiles	<0,5 % por peso
Almacenaje	Ilimitado guardado en envase original a 22°C
Medidas	Ancho 152cm / largos 1,00; 10,00 y 50 m.

### NOTAS:

- La temperatura de empleo depende del tiempo de exposición a la temperatura máxima del proceso específico de curado del composite. Recomendamos efectuar un ensayo antes de usar.